

FS-i Series



- 단 0.5초의 빠르고 정확한 초고속 계량속도
- 방진방수 등급 IP65
- 비교 기능 3가지 색의 중량비교 경광등 (LO, OK, HI)
- 비교기능의 결과를 구분하는 3음색 부저기능
- RS-232C Relay출력 (FS-03i), RS-422/485 (FS-04i) 통신기능 (Option)
- UFC 기능으로 다양한 프린터와 연결 가능
- 100개의 메모리 기억 기능
- NSF 기준 설계
미국식품안전 기준설계 NSF (National Sanitation Foundation in the US)
- AD-8951 외장 비교경광등 (Option)
- 아날로그 표시부 (ASD)
60눈금의 아날로그 표시부는 단순계량, 목표중량, 비교(상하한값) 표시모드 및 아날로그 표시 OFF모드가 있습니다.



LCD 백징표시부(백라이트) / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / RS-232C 인터페이스 / 비교 기능 / 자동OFF 기능 / 충전배터리 사용 가능 / 연속출력 데이터 또는 인쇄서식의 편집기능 / EC의 'use in trade' 지시에 인증 / 방진방수 등급 IP65 / 미국 식품안전 기준설계

제품사양

모델	FS-6Ki	FS-15Ki	FS-30Ki
용량	6 kg	15 kg	30 kg
최소표시	0.002 kg	0.005 kg	0.01 kg
직선성	± 0.002 kg	± 0.005 kg	± 0.01 kg
짐판크기(mm)	250(W) × 250(D)		380(W) × 300(D)
제품크기(mm)	250(W) × 414(D) × 496(H)		380(W) × 464(D) × 496(H)
제품중량	약 8.1 kg		약 14.9 kg
표시부	7자리수 LCD(문자크기: 18.6mm) 백라이트 + 60칸 아날로그 계단식표시부 백라이트		
사용온도	-10°C ~ 40°C, 습도 85%이하		
사용전원	AC 100V~240V 또는 SLA 충전배터리		
사용시간	충전배터리 사용시간 : 약 80시간(백라이트, 램프, 기타연결장비 사용하지 않을 경우)		

HV-C Series NEW

베스트셀러 HV시리즈의 감점 그대로!
편리한사용 / 생산효율UP



- 총 6종류의 다양한 모델 (15kg ~ 220kg까지)
트리플레인지 / 프린터 내장 추가 (HV-CP)
전원 : AC어댑터 / D SIZE 배터리 × 4개 (HV-CP는 배터리 사용 불가)
- SUS304 재질의 짐판을 사용한 IP65 계량부 / 표시부용 비닐보호커버 기본 제공
- 표시부 회전기능
세로방향 = 위쪽 4단계 조절 가능
가로방향 = 회전 가능 (최대용량 60kg이상 모델)
- 물류 현장
짐판은 견고하고 녹슬지 않는 스테인리스(SUS430)로 제작 / 분리해서 세척 가능
회전기능 : 세로방향으로 4단계, 가로로 회전 가능 ※1 ◀▶ 계량물이 클 경우에 편리
표시부 분리 가능 *별매품 : 벽걸이 스탠드 (HVW-11C) / 연장 케이블 (HVW-08C) ※1 최대용량 60kg이상의 모델
- 출하관리
가산·누계기능 : 여러 측정 결과를 가산하여 마지막 합계 표시
계수기능 : 나사 및 와셔 등의 부품 수량 계산 가능
- 생산라인
여러 가지 커맨드 대응 : 계량값 요구/용기 제거
용기 제거 수직 입력/컴퍼레이터의 상하한값 요구 & 입력 가능

제품사양

모델	HV-15KC(CP)	HV-60KC(CP)	HV-200KC(CP)
용량	3kg/6kg/15kg	15kg/30kg/60kg	60kg/150kg/220kg
최소표시	1g/2g/5g	5g/10g/20g	20g/50g/100g
최대계수량	150,000개	120,000개	110,000개
짐판사이즈	250(W) × 250(D)mm	330(W) × 424(D)mm	390(W) × 530(D)mm
본체질량	약 7kg		약 17kg
표준부속품	취급설명서, AC어댑터, 표시부비닐커버		



LCD 백징표시부(백라이트) / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / RS-232C 인터페이스 / 계수기능 / 누적 중량 합산 기능 / 비교 기능 / 자동OFF 기능

재질 : SUS304 / 표시부 : ABS / 폴 : SUS304
 짐판 : SUS304 / 표시부 : ABS / 폴 : SUS304
 폴립부분 : ADC12 (알루미늄다이캐스팅)
 · M/L 사이즈만
 ※ S사이즈는 폴 일체형

별매품
 HVW-02CB USB출력 (양방향)
 HVW-03C RS-232C출력
 HVW-04C 콤파레이터 · 릴레이출력/부저·점점입력
 HVW-08C 연장 케이블 (5m)
 HVW-11C 벽걸이 스탠드