

HL-120

500시간 사용 가능,
편의성을 높인 컴팩트 스케일



LCD 백정표시부(백라이트) / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / 자동OFF 기능 / 일반배터리 사용 가능

- 로드셀 방식에 의한 1/12,000 고정밀도
HL-120은 이동이 매우 편리한 소형의 미량정밀저울로 고정밀도를 실현하고 제품의 안전과 편리한 휴대 및 보관을 위한 휴대용케이스를 채택하고 있으며 경제적인 가격에 정밀한 용도로 사용이 가능합니다.
- 로드셀 안전을 위한 로드셀 보호장치
- 습기 및 화학물질에 강한 SUS집판(SUS304)
- 광범위한 온도 환경에서도 정확한 계량
- 용기무게 제거기능
- LCD표시부(Backlight)



제품사양	
모델	HL-120
용량	120g
최소표시	0.01g
직선성	±0.03g
분해능	1/12,000
표시부	8mm 액정표시 (LCD Back Light)
사용전원	건전지 AA 4개 또는 AC아답터(선택사양)
사용온도	-10℃ ~ 40℃
집판크기	∅70 mm
제품크기	140(W) x 150(D) x 53(H)mm
제품중량	전자저울 : 570g, 휴대용케이스 : 277g

HC-W Series



경량등(옵션)
198(W) x 148(D) x 457(H)mm



- 빠른 안정속도 : 약 1초
- 표준(60cm) 옵션(2m) 연장케이블로 표시부 분리
- 비교기능으로 'HI', 'OK', 'LO' 표시
- 99개의 ID 메모리 기능
ID번호(ID01~ID99)에 용기중량, 비교 상하한값 등을 99개까지 메모리
- TEN 키에 의한 상,하한값 입력 기능
- UFC 기능 : RS 통신 format을 사용자 임의로 설정하는 기능
- 자동 전원 OFF 기능
- 상세한 정보가 표시되는 대형 LCD표시부
- RS-232C(OP-03), RS-232C+Relay 출력(OP-04)
- 내장배터리(OP-02)
1회 충전으로 약 80시간 사용 가능

제품사양				
모델	HC-3KW	HC-6KW	HC-15KW	HC-30KW
용량	3kg	6kg	15kg	30kg
최소표시	0.5g	1g	2g	5g
반복성(표준편차)	0.5g	1g	2g	5g
직선성	±0.5g	±1g	±2g	±5g
스팬조정	0.002%/℃ (5℃ ~ 35℃)typ.			
통신기능	RS-232C (Option)			
사용전원	AC 아답터 (TB-162 220V, 약 10VA) 또는 내장 배터리(Option)			
온도범위	-10℃ ~ 40℃			
집판크기	310(W) x 210(D) mm			
제품크기	315(W) x 331(D) x 126(H)mm			
제품중량	4.8kg			



LCD 백정표시부 / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / RS-232C 인터페이스 / 비교 기능 / 자동OFF 기능 / 충전배터리 사용 가능 / 연속출력 데이터 또는 인쇄서식의 편집기능