

FJC Series



▼FJC-KS 수산용 SUS바디



LCD 액정표시부(백라이트) / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / 충전배터리 사용 가능 / 방진방수 등급 IP65 / 이동계량 기능 / 무선통신 기능(F series) / 전자파방지 / CE 인증

- 운반 물을 계량하기에 편리한 무선계량 방식
- 사용시간(70hr)이 긴 대용량 리튬폴리머 배터리 장착
- 전용충전회로 내장으로 편리한 충전방식
- 무선통신에 의한 무게값 전송(옵션) 가능
- 방수등급 : IP-65(프린터는 제외)
- 프린트 가능(옵션사향)
- 수평조절이 가능하며 수준기 기본 장착
- 인디케이터 상하 각도 조절 가능
- 어두운 곳에서 계량시 디스플레이 백라이트 기능
- 무선 전파인증 필

▼특허 수평조절기



▼FJC-KP 프린터(옵션)



▼대차의 핸들은 접이식으로 보관이 용이



OPTION

FJCD

탁상형 보조표시부

- 무선통신에 의한 대차스케일 가격표시
- 양면디스플레이

■ 사양
표시부 : 6자리 LED(Height : 25mm) × 2
외형크기 : 201(W) × 90(D) × 206(H)mm
사용온도 : -10°C ~ +40°C
어댑터 : DC 9V 1000mA



제품사양

모델	FJC-60K	FJC-100K	FJC-200K	FJC-60KS	FJC-100KS	FJC-200KS
용량	60 kg	100 kg	200 kg	60 kg	100 kg	200 kg
최소표시	10 g	20 g	50 g	10 g	20 g	50 g
정밀도	1/6,000	1/5,000	1/4,000	1/6,000	1/5,000	1/4,000
표시부	6자리 LCD (높이 : 30mm)			5자리 LCD (높이 : 35mm)		
사용 온도	-10°C ~ +40°C					
사용 시간	약 60시간			약 200시간		
검판크기	424×330mm			530×390mm		
외형크기	684×405×926(H)mm		783(W)×480(D)×926(H)mm		740(W)×435(D)×852(H)mm	
제품중량	23 kg		25 kg		27 kg	
충전어댑터	DC 12V 1A			DC 5V 1A		