


# SW Series

IP69K 등급 방진방수



■ 인디케이터 별도 사용 가능(SW-D)



LED 표시부 / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / RS-232C 인터페이스 / 비교 기능 / 자동OFF 기능 / 충전배터리 사용 가능 / 계수기능 / 방진방수 등급 IP69K

■ 표시부

- 보기편한 선명한 색상의 LED화면
- 문자높이 : 14.6mm
- 5단계의 Comparator 기능 : 3색으로 표시
- KeyTouch 작동방식
- 통신(option) : RS-232C 또는 Comparator 출력
- 전원 : AC220V 50/60Hz 또는 충전배터리(option)

■ 표시부 부착 및 조절

- 표시부를 측면에 부착이 가능
- SUS 재질의 튼튼한 브라켓

■ 계량대

- SUS 재질 : 계량판/틀=SUS304, 로드셀=SUS630
- 물세척이 용이한 방진방수 구조설계
- 방진방수 등급 IP69K : 온도85℃/수압 10,000kpa

※IP-69K : 독일규격 DIN40050 Part9의 규격으로 고온고압에 대한 기준으로 호스 직경 10~ 15mm로 80℃ 온도로 90~100BAR의 수압으로 분사하며, 물의 양은 분당 14~16ℓ, 분사 각도는 제품의 수평방향으로 0~90도의 각도로 회전시키면서 분사하여 물이 내부로 침투되지 않아야 한다.

제품사양

모델	SW-6K	SW-15K	SW-30K	SW-60K	SW-150K
용량	6 kg	15 kg	30 kg	60 kg	150 kg
최소표시	1 g	2 g	5 g	10 g	20 g
분해능	1/6,000	1/7,500	1/6,000	1/6,000	1/7,500
검판 크기	소(250×250)mm	○	×	×	×
판 크기	중(300×380)mm	×	○	○	○
기대 크기	대(390×530)mm	×	×	○	○
제품중량	소:7.7kg	소:7.7kg/중:13kg	중:13kg	중:13kg/대:16.2kg	중:13kg/대:16.2kg
표시부	COLOR LED				
사용온도	-10℃ ~ 40℃, 상대습도 85%이하				
사용전원	AC 220V, 50/60Hz 또는 충전배터리(option)				

# SC/SE Series

IP68 등급 방진방수



벤치형

30KAM  
60KAM  
150KAM

60KAL  
150KAL



B type



D형 간전지 6ea 사용

■ 방진방수 등급 IP68

■ 사용이 편리한 배터리 작동 및 긴 사용시간

6D 배터리 6개 3,600시간 사용 가능

■ 비교기능 : "HI", "OK", "LOW"로 구분표시

■ 통신기능(option) : RS-232C/Comparator 출력(SCE-03)

■ 고정밀도 : 1/6,000(30K,60K), 1/7,500(150K)

■ 배터리 잔량표시 및 교환 알림 기능

■ SC : SUS베이스+방수로드셀

■ SE : 스텔베이스+방수로드셀

■ 39mm 대형 문자표시부(7세그먼트)

■ 교체가능한 손쉬운 배터리 케이스

■ HOLD 기능

■ A Type : 벤치형 (플대 있음)

■ B Type : 분리형 (플대 없음)

제품사양

모델	SC/SE-30KAM	SC/SE-60KAM	SC/SE-150KAM	SC/SE-60KAL	SC/SE-150KAL
	SC/SE-30KBM	SC/SE-60KBM	SC/SE-150KBM	SC/SE-60KBL	SC/SE-150KBL
용량	30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg
최소표시	5 g	10 g	20 g	10 g	20 g
분해능	1/6,000	1/6,000	1/7,500	1/6,000	1/7,500
검판크기	300×380mm			390×530mm	
제품중량	12kg			16kg	
표시부	LCD 38mm				
사용온도	-10℃ ~ 40℃, 상대습도 85%이하				
사용전원	6D 알카라인 배터리 6개(사용시간 : 최대 3,600시간)				



LCD 백경표시부 / 외부분동에 의한 캘리브레이션 / Quick USB 인터페이스 / RS-232C 인터페이스 / 계수기능 / 비교 기능 / 자동OFF 기능 / 알카라인 배터리 사용 가능 / 방진방수 등급 IP68